



デスクトッププリンター

RT200i (203dpi) / RT230i (300dpi)

高性能 2インチラベルプリンター

- ◆ラベルデザインソフト付属
- ◆日本語カラー液晶モニター
- ◆USBキーボード使用でパソコンレス発行も可能
- ◆コンパクトサイズ: W136xH175xL245mm
- ◆豊富なインターフェース: USB、LAN、RS232C



カラーTFTLCDパネル
と操作パネル
簡単で直観的な操作



クラムシェルデザイン
でシンプルラベルセット



イーサネット
USB2.0 USBホストポート
RS232C



オートキャリブレーション
ボタン

GoDEX



RT200i / RT230i

Easy

2 インチ デスクトッププリンター

モデル名		RT200i	RT230i
印字方法		熱転写/感熱	
解像度		203dpi(8dot/mm)	300dpi(12dot/mm)
最大印字スピード		7ips(177mm/s)	5ips(127mm/s)
印字幅		54mm	
印字長		最小4mm (要テスト)、最大1,727mm	最小4mm (要テスト)、最大762mm
プロセッサ		32-bit RISC CPU	
メモリー		フラッシュ8M(4MB ユーザーストレージ)、SDRAM16MB	
センサータイプ		可動式反射センサー&中央固定式透過センサー	
ラベル	ラベルタイプ	連続紙、ギャップ付き、裏アイマーク、センサーホール	
	台紙幅	最小15mm - 最大60mm	
	ラベル厚さ	最小：0.076mm 最大：0.20mm	
	ラベル径	最大：127mm	
	紙管径	25.4mm, 38.1mm	
リボン	リボン長	最大110M	
	リボン幅	55mm~59mm	
	リボンコア・最大径	コア：12.7mm、最大径：38mm	
プリンター言語		EZPL	
ドライバー		Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux	
内蔵フォント	ビットマップフォント	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	TTF フォント	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
バーコード	1-D barcode	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight	
	2-D barcode	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
グラフィック		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
インターフェース		USB 2.0 (B-Type)、Serial port: RS-232 (DB-9)、IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type)	
コントロールパネル		カラー TFT LCD、コントロールキー (LEDライト付き) : FEED / PAUSE / CANCEL、レディ(グリーン); エラー(レッド)、LEDライト付きスタンバイボタン、後部にキャリプレートボタン	
電源		Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz	
操作環境		温度：5°C ~ 40°C、湿度：30-85% (結露なし)	
保存環境		温度：-20°C ~ 50°C、湿度：10-90% (結露なし)	
認証		CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC	
サイズ/重量		長さ245mmX高さ175mmX幅136mm / 重さ1.65kg(本体のみ)	
オプション		外付けラベルスタンド、カッター、外付け巻取り機、剥離装置	

■この製品のお問い合わせ■



セーフティツールとラベル発行システムの

フォレストテック株式会社

〒350-1231 埼玉県日高市鹿山155-1

TEL: 042-981-8177

FAX: 042-981-8851

URL: www.foresttech-co.com

【ホームページはこちら】



■製造元■

ゴードックスインターナショナル

GoDEX