

大手シリコンメーカー導入済！ GHS対応2色同時印字可能プリンター

cab XC6 熱転写ラベルプリンター



Made in Germany.

高さ
395mm



幅:358mm

奥行:554mm

持ち運び&設置場所に便利！

重さ24kgの軽量タイプandコンパクトボディ

ラベルデザインソフトウェア **CODESOFT** 対応

※当社動作保証対象は、"CODESOFT"®Version 9 Enterprise"以降です。

最大外径**300mm**のラベルロールの内蔵が可能

リボンセービング機能でインクリボンを節約
(二次カラー(主に赤)で有効)

耐久性・耐溶剤性・耐擦過性に優れたラベル作成に最適な
GHS対応2色同時印字可能熱転写プリンター

主なGHSマーク



仕様

印字方式		熱転写方式
印字ヘッド		2ヘッド
解像度		300dpi
印字速度		30、40、50、75、100、125mm／秒
最大印字幅		162.6mm
ラベル	ラベル厚	0.05～0.8mm
	ラベルサイズ	幅：50～180mm（台紙含） 高さ：20～1500mm
	ロールサイズ	最大外径：300mm コア内径：76mm 巻き方向：外巻／内巻
インクリボン	ロールサイズ	最大外径：72mm コア内径：25.4mm 巻き方向：外巻／内巻
	リボンサイズ	最大長：360m 幅：55～165mm
		リボンセーバー（下部プリントヘッド）標準装備
外寸		幅358mm×高さ395mm×奥行554mm
重量		24kg
ラベルセンサー		ギャップセンサー／反射式センサー ラベル左端からのセンサー可動域：5～53mm
電気仕様	プロセッサー	32-bit 266MHz
	RAM	64MB
	フラッシュメモリー	8MB
インターフェース		USB2.0 ハイスピードスレーブポート Ethernet 10 / 100 Base T
電源		100～240 V、50 / 60 Hz PFC
消費電力		最大300W
動作環境温度／湿度		作動時：+5～40℃／10～85％ 保管時：+0～60℃／20～85％ 搬送時：－25～60℃／20～85％
規格認定		CE, FCC class A, CB, CCC, UL
対応可能ラベル作成ソフトウェア		CODESOFT® Version 9 Enterprise以降対応（別売）
付属アクセサリ		電源ケーブル、USBケーブル、六角レンチ（1本）、マニュアルCD（日本語）
オプション		外付けリワインダー（ER6）
保証期間		ご購入時から6か月間



【プリンター保守サービス】

万が一、ご購入のプリンターに不具合が発生した場合、ご購入後6か月間は無償でサポートしております。（一部消耗品を除く。）その期間を過ぎても、「スポットメンテナンスサービス」（有償）を用意しており、サポート体制は万全です。

※ラベルとリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては、制限が付く事がありますので、事前のご確認が必要です。
 ※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
 ※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。
 ※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは



高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

日本ブレイディ株式会社

<http://www.bradycorp.jp/>

本 社：〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16
 TEL：042-655-2535 / FAX：042-655-2556
 名古屋営業所：〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西木野町 4-5-1-104
 TEL：052-486-2071 / FAX：052-486-2072
 関西営業所：〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
 TEL：0797-83-6382 / FAX：0797-83-6383



安全用品・安全標識の直販サイト

シートン・ダイレクト.jp

<http://www.setondirect.jp/>

ブレイディ社製品販売代理店



〒350-1231 埼玉県日高市鹿山155-1
 フォレストテック株式会社
 TEL: 042-981-8177 FAX: 042-981-8851
 E-mail: noda@foresttech-co.com