

新しくなった高性能熱転写ラベルプリンター

BBP[®]16M

ラベルプリンター

Windows11 対応

ダイキャスト製の 600dpi 高解像度印字メカニズム



使いやすい折り畳み式ドア



大型カラー液晶ディスプレイ



ラベル幅110mmまで対応



様々なインターフェイスに対応

- ▶ 512MB フラッシュメモリ / 256MB SDRAM メモリ搭載で多量印字に最適。
- ▶ バーコードラベルデザインソフトウェア CODESOFT を使用することで、様々なラベルが作成できます。



600dpiの鮮明な印字

■BBP16M仕様

印字方式	熱転写式 / 感熱式	操作スイッチ / ボタン / LED / スクリーン	電源スイッチ ×1、操作ボタン ×6、LED 表示ランプ ×1、LCD タッチスクリーン (16 ビットカラー、480×272 ピクセル、LCD バックライト付き、画面サイズ 109mm)
解像度	600dpi	センサー	透過式 / 反射センサー (スライド可能)、リボンエンドセンサー、リボンエンコードセンサー、ヘッドオープンセンサー、メディアニアエンドセンサー
印字速度	38.1mm/秒、50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒	クロック	リアルタイムクロック標準装備
最大印字エリア	幅：104mm (最大) 長さ：2540mm	プリンタードライバー	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 ※32ビット及び64ビット (×65) エディション
外形寸法	幅：276mm × 奥行：502mm × 高さ：326mm	対応言語	日本語、英語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語 ※これらは Brady Corporation がサポートしている言語
重量	15.7kg	環境条件	動作時温度：0 ~ 40°C 動作時湿度：25 ~ 85% ※結露なきこと 保管時温度：-40 ~ 60°C 保管時湿度：10 ~ 90% ※結露なきこと
メディア (ラベル)	最大ロール外径：203mm ロールコア内径：38.1 ~ 76.2mm 幅：15 ~ 110mm 長さ：5mm ~ 厚さ：0.06 ~ 0.28mm エッジ位置合わせ / 外巻 / ギャップ高：最小 2mm ブラックマーク：高さ 2mm 最小幅：8mm	規格認定	CB、TUV/Safety、CCC、KC、BIS、BSMI
リボン	最大外径：90mm / コア内径：25.4mm (内側または外側にインクコーティング) 幅：40 ~ 110mm / 長さ：600メートル 外巻き・内巻き	環境規制	RoHS 及び WEEE 準拠
本体材質	金属シートフレーム、 大型クリアビューウィンドウ付金属製カバー	付属品	電源ケーブル、USB ケーブル (1.5m)、プリンタードライバー、CDユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、ドライバーインストールガイド (いずれも日本語)
プロセッサ	32-bit Risc CPU (BGA536Mhz)	保証期間	購入時から 6 カ月
メモリ	512MB フラッシュメモリー、256MB SDRAM 拡張用 microSD カードスロット	オプション	剥離、カッター
インターフェイス	シリアル RS-232C (最大 115,200bps) USB2.0 (ハイスピード)、内蔵イーサネット、USB ホスト ×2 (フロント)		
電源	内蔵スイッチング電源 AC100 ~ 240V、4-2A、50/60Hz Total 243W		

■関連製品ラインナップ

■熱転写式プリンター用ラベル THTシリーズ



■熱転写プリンター用インクリボン R4xxxシリーズ R6xxxシリーズ R79xxシリーズ ※コア内径:1インチ



■バーコードラベルデザインソフトウェア CODESOFT®



※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付く場合があります。事前のご確認をお勧めします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※CODESOFT は Teklynx Newco の登録商標です。※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。

この製品に関するお問い合わせは

 **日本ブレイディ株式会社**

<https://www.brady.co.jp>

ブレイディ社製品販売代理店


Safty Tools and Labeling System

【御問い合わせ】
〒350-1215
埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
フォレストテック株式会社
TEL:042-981-8177
URL:www.forestprinter.com