



ローコストオールインワン ラベルプリンター G530UES

- ◆ほとんどの操作は付属のGolabel2 ソフトで、
FEEDボタンのみの簡単操作。
- ◆4インチ幅、300dpiヘッド搭載
- ◆USB2.0、RS232C、有線LANポート搭載
- ◆大型機用1インチ紙管リボン、3インチ紙管ラベル対応
- ◆高機能ラベルデザインソフト Golabel2 付属



- ◆1インチ紙管リボン
3インチ紙管ラベル
使用可能
- ◆外付けラベルホルダー
(オプション)



- ◆ツインセンサー搭載で
幅広いラベルが使用可能



- ◆多様なインターフェース
 - ・USB2.0
 - ・RS232C
 - ・LANポート



- ◆強く堅牢な
印字メカニズムで
長期使用が可能

GoDEX



ローコストオールインワン ラベルプリンター

モデル	G530UES
印字方式	感熱／熱転写
印字密度	300dpi
印字スピード	最大 102mm/s
印字幅	最大 105.7mm
印字長	4mm - 762mm
メモリ	8MB Flash(4MB ユーザーストレージ) 16MB SDRAM
センサータイプ	調整可能反射センサー、中央固定式2透過センサー
ラベル	連続、ダイカットラベル、裏アイマークラベル
ラベル幅(台紙)	25.4mm(最小) - 118mm(最大)
ラベル厚	0.06mm - 0.25mm
最大ラベル径	127mm
ラベルコア径	25.4mm - 76.2mm
リボン長	300M (最大リボン径以内)
リボン長幅	30mm - 110mm
リボン最大径	68mm
標準インターフェース	USB2.0、RS232C(DB-9)、IEEE802.3 10/100Base ethernet port (RJ-45)
プリンター言語	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
ソフトウェア	Golabel付属
ドライバ	Windows 8 & 8.1, Windows 10ドライバ
電源装置	Auto Switching AC 100-240 VAC 50Hz-60Hz
外径寸法 (幅×長さ×高さ)	W226XL285XH171mm
重量(kg)	2.5Kg
環境温度	5~40℃

