

省スペースラベルプリンター



研究所

生産現場

場所を取らないラベルプリンター

RT230i

H175mm

L245mm

W136mm



EXCELからのデータインポート
も出来ます！

有線LAN
USB、RS232C
標準装備！！

日本語
モニター付！

GoLabel2
ラベルデザイン
ソフト付属！



製品の詳細はこちら

お気軽に御問い合わせください。
詳しいご説明を致します。

Foresttech
Safty Tools and Labeling System

〒350-1215
埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
フォレストテック株式会社
TEL:042-981-8177
URL:www.forestprinter.com

RT230i

2インチヘッドラベルプリンター

機種名	RT230i	
印字方法	熱転写/感熱	
解像度	300dpi(12dot/mm)	
最大印字スピード	5ips(127mm/s)	
印字幅	55mm	
印字長	最小4mm（要テスト）、最大762mm	
プロセッサ	32-bit RISC CPU	
メモリー	フラッシュ8M(4MB ユーザーストレージ)、SDRAM16MB	
センサータイプ	可動式反射センサー & 中央固定式透過センサー	
ラベル	ラベルタイプ	連続紙、ギャップ付き、裏アイマーク、センサーホール
	台紙幅	最小15mm - 最大60mm
	ラベル厚さ	最小：0.076mm 最大：0.20mm
	ラベル径	最大：127mm
	紙管径	25.4mm, 38.1mm
リボン	リボン長	最大110M
	リボン幅	55mm～59mm
	リボンコア・最大径	コア：12.7mm、最大径：38mm
プリンター言語		EZPL
ドライバー		Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux
内蔵フォント	ビットマップフォント	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90° , 180° , 270° rotatable, single characters 90° , 180° , 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TFT フォント	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0° , 90° , 180° , 270° rotatable
バーコード	1-D barcode	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2-D barcode	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
グラフィック		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software
インターフェース		USB 2.0 (B-Type)、Serial port: RS-232 (DB-9)、IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type)
コントロールパネル		カラー TFT LCD、コントロールキー（LEDライト付き）：FEED / PAUSE / CANCEL、レディ（グリーン）；エラー（レッド）、・LEDライト付きスタンバイボタン、・後部にキャリブレーションボタン
電源		Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz
操作環境		温度：5°C～40°C、湿度：30-85%（結露なし）
保存環境		温度：-20°C～50°C、湿度：10-90%（結露なし）
認証		CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC
サイズ / 重量		長さ245mmX高さ175mmX幅136mm / 重さ1.65kg(本体のみ)
オプション		外付けラベルスタンド、カッター、外付け巻取り機、剥離装置

製品の詳細はこちら

お気軽に御問い合わせください。
詳しいご説明を致します。



〒350-1215
埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
フォレストテック株式会社
TEL:042-981-8177
URL:www.forestprinter.com

