

堅牢でコンパクトな高解像度プリンター

BPZ436i (300dpi) / BPZ464i (600dpi)

- ◆BPZシリーズはコンパクトサイズで堅牢なメタルボディです。
- ◆スモールラベル(高さ4mm)から物流ラベルまでカバーします。
- ◆高機能ラベルデザインソフト "Golabel2" が付属。
- ◆ドライバー1本でヘッド、プラテン、カッターユニット、剥離ユニットまで取付 & 交換可能で、メンテナンス契約不要です。


オートキャリプレートボタン搭載



H274mm

W260mm

L403mm



- オートキャリプレートボタン
- 多彩なインターフェース
LAN、USB、RS232C、無線LAN(オプション)
- USBホストポート

- 2.4インチカラーTFT LCD + 操作パネル
- 手切り標準、カッター及び剥離オプション
- コンパクトサイズ W 260mm X L 403mm X H 274mm
- 無料ラベルデザイン付属

■BPZ436i / BPZ464i 仕様

モデル名	BPZ436i	BPZ464i
印字方法	熱転写/感熱	
解像度	300dpi(12dot/mm)	600dpi(24dot/mm)
印字スピード	6ips(150mm/s)	4ips(101.6mm/s)
印字幅	105.7mm	105.6mm
印字長	最小4mm (要テスト)、最大2,159mm	最小4mm (要テスト)、最大660mm
プロセッサ	32-bit RISC CPU	
メモリー	フラッシュ128M(60MB ユーザーストレージ)、SDRAM32MB	
センサータイプ	可動式反射センサー&透過センサー	
ラベル	ラベルタイプ	連続紙、ギャップ付き、裏アイマーク、センサーホール
	ラベル厚さ	最小：0.076mm 最大：0.25mm
	ラベル径	最大：127mm (コア径25.4mm) 最大：152.4mm (コア径38.1mm)、最大：203.2mm (コア径67.2mm)
	紙管径	最小：25.4mm - 最大76.2mm
リボン	リボン長	最大450M
	リボン幅	最小30mm、最大110mm
	リボンコア・最大径	コア：25.4mm、最大径：76.2mm
プリンター言語	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch	
ドライバー	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019	
内蔵フォント	ビットマップフォント	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TFT フォント	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
バーコード	1-D barcode	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2-D barcode	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
グラフィック	Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (B-Type)、• Serial port: RS-232 (DB-9)、• IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • USB Host (A-Type) 	
コントロールパネル	<ul style="list-style-type: none"> • カラー TFT LCD、コントロールキー (LEDライト付き) : FEED / PAUSE / CANCEL、レディ(グリーン); エラー(レッド)、• LEDライト付きスタンバイボタン、• 後部にキャリブレーションボタン 	
電源	Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz	
操作環境	温度：5°C ~ 40°C、湿度：20-85% (結露なし)	
保存環境	温度：-20°C ~ 60°C、湿度：10-90%、(結露なし)	
認証	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC	
サイズ/重量	長さ403mmX高さ274mmX幅260mm / 重さ10.8kg	
オプション	• カッター(ギロチンまたはロータリー)、ワイヤレス LAN (IEEE 802.11 b/g/n)、外付け巻取り機、剥離装置	

ラベル巻取機、ラベル自動貼り機、インクジェットプリンターなども取り扱っております。

◆御問い合わせ先◆

製品紹介ページ



〒350-1215
埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
フォレストテック株式会社
TEL:042-981-8177
URL:www.forestprinter.com

