

# ビジネスを円滑にする 圧倒的なコストパフォーマンスを実現 高い性能を搭載した価格戦略ラベルプリンター G530UES

流通・物流・FA・運輸分野での分散発行・現場発行に最適



- USBやLAN接続など多彩なインターフェース
- ラベル幅: 4 インチ
- 印字スピードは高速 102mm/秒(4インチ)
- 解像度300dpi (11.8ドット/mm)。
- ロール紙最大外径127mm収納可能。コアは、1インチ~3インチまで対応。
- リボンは、大型機と同じ1インチコア、300Mまで対応。
- 低価格ながらヘッド圧バランス、ヘッド位置調整機能付き
- ラベルデザインソフト付属

ビジネスを円滑にする 圧倒的なコストパフォーマンスを実現  
 高い性能を搭載した価格戦略ラベルプリンター

# G530UES



印刷	印刷方式	感熱方式 / 熱転写式
	印字速度	最速102mm/s (4ips)
	印字密度	300 dpi
	センサータイプ	可動式反射センサー、中央固定式透過センサー
	印字幅	最大印字幅:105.7mm
	バーコード	コード39、コード93、コード128、EAN-13、EAN-8、Industrial 2-of-5、UPC/EAN extensions、UPC-A、UPC-E、など 2D：コード49、データマトリックス、マキシコード、PDF417、QRコード、マイクロQRコード
用紙	長さ・幅	最小ラベル長：5 mm ※要印字テスト ラベル幅：25.4mm～118mm
	ロール直径 (mm)	内径：25.4～76.2mm (1～3インチ) 外径：最大径127mm (5インチ)
インターフェイス		USB2.0、RS-232C (DB-9)、IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) 標準
プリンター言語		EZPL、GEPL、GZPL、auto switch
ドライバ		Windows 8.1 and 10ドライバ
電源装置 (SMPS)		Auto Swiching AC 100-240VAC 50Hz-60Hz
外形寸法 (幅×長さ×高さ)		W226 xL285x H171 mm
重量 (kg)		2.5 kg
環境温度		5～40℃
オプション		カッター、外付けラベルホルダー、外付けラベル巻取り機



- ・印字品質が保証された弊社推奨サプライ品をご使用ください。
- ・製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。
- ・WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

■この製品のお問い合わせ■