



## ローコストラベルプリンター RT730

- ◆4インチ、300dpiヘッド、多彩なインターフェース
- ◆モニターレスで、シンプル操作
- ◆ "Golabel2" 付属ソフトウェアで、ラベルデザインからキャリブレーションを含むプリンターのすべての設定が可能!
- ◆キャリブレーションボタンを標準装備



クラムシェルデザイン  
で省スペース設計



簡単ラベル装填



ツインセンサー  
搭載



キャリブレーションボタン  
搭載

**GODEX**



## RT730 プリンター仕様

モデル名	RT730	
印字方法	熱転写/感熱紙	
解像度	300dpi	
最大印字スピード	102mm/s	
最大印字幅	105.7mm	
印字長	4mm～76.2mm	
プロセッサ	32bit RISC CPU	
メモリー	8MB Flash : 16MB SDRAM	
センサータイプ	可動式反射センサー、固定式透過センサー	
ラベル	タイプ	連続紙、ギャップラベル、アイマークラベル
	台紙幅	最少20mm～最大118mm
	厚さ	最少0.076mm～0.25mm
	ラベル最大径	127mm
	ラベル紙管径	25.4mm～50.8mm
リボン	タイプ	ワックス、レジン
	長さ	300M (径が優先)
	幅	30mm～110mm
	リボン径	68mm
	紙管	25.4mm
プリンター言語	EZPL、GEPL、GZPL、GDPL auto switch	
ソフトウェア	ラベルデザインソフト	Golabel2 (WINDOWS 7 - WONDOWS 11)
	ドライバー	WINDOWS 7 - WINDOW11
プリンターフォント、内蔵バーコードあり	お問い合わせください	
インターフェース	USB2.0、RS232C (DB9)、有線LAN10/100Mbps	
コントロールパネル	2色LED (レディ&ステータス)	
	キャリブレーションボタン	
	フィードボタン	
	パワーボタン	
電源	Auto swithcing 100-240V AC 50Hz-60Hz	
使用環境	動作環境	5℃から40℃ 湿度30～85%
	保管温度	-20℃から50℃ 湿度30～85%
本体サイズ	長さ	280mm
	高さ	186mm
	幅	210mm
重さ	2.4kg	
オプション	カッター	
	剥離ユニット	
	外付けホルダー(最大径250mm)	
	ラベル巻き取り機	
認定	CE(EMC),FCC Class A,CB,CUL,EAC,KCC,BIS,CCC,UKCA	

### 高解像度プリンター



### ラベル巻取り機



### ラベルホルダー

